



## HEXOL MOTO & GARDEN 2T API TC

ULEI MOTOR

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL MOTO & GARDEN 2T API TC este un ulei special formulat pentru motoare performante în doi timpi din ultimele generații, conținând uleiuri de bază înalt rafinate, aditivi antioxidanți, anticorozivi, antiuzură, dispersanți și depresanți, având un conținut redus de cenușă.

Utilizabil pe tot parcursul anului la motoarele cu ungere prin amestec sau prin injecție, răcite cu aer.

### CARACTERISTICI

- satisface cerințele API TC, JASO FD(LO), ISO-L-EGD și specificațiilor marilor producători de echipamente de grădinarit MTD, Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh și alții;
- la determinarea proporției benzină/ulei trebuie ținut cont de recomandările fabricantului motorului, în lipsa acestei indicații în cartea tehnică a motorului, proporția recomandată este de 1/50;
- asigură o ungere și o protecție corespunzătoare, evitând ancrasarea bujiilor, acoperirea ferestrelor de evacuare și gomajul segmenților, păstrând curat pistonul și micșorând depunerile în camera de ardere;
- un amestec mai bogat în ulei decât cel recomandat produce o uzură prematură a motorului și mărește emisiile poluante;
- folosit în proporțiile recomandate, reduce emisiile de noxe.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- destinat motoarelor cu aprindere prin scânteie în doi timpi ale echipamentelor de grădinarit, motorete, scutere, autoturisme, bărci cu motor, ATV, snowmobile, ale căror producatori recomandă utilizarea unui astfel de ulei.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	20
Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ] aprox	890
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	32 - 78
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	5.6 - 9.3
Punct de inflamabilitate [°C] min.	150
Punct de curgere [°C] max.	-20
Culoare	roșie

### AMBALAJ

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input checked="" type="checkbox"/> 1000L