



HEXOL 2T STANDARD

OLJE ZA MEŠANICO

OPIS IZDELKA

Hexol 2T STANDARD je izdelan iz visoko rafiniranih parafinski mineralnih baznih olj z nizko vsebnostjo pepela, obogaten z dodatki disperzijskih sredstev, aditivov proti obrabi, proti koroziji in antioksidativnimi dodatki.

Primerno za uporabo v vseh letnih časih.

LASTNOSTI

- API-TA;
- Najboljše mazalne lastnosti so zagotovljene pri mešalnem razmerju 1:50 ali po navodilih proizvajalca motorja;
- Zagotavlja mazanje in zaščito, bate in izgorevalno komoro ohranja čisto;
- Uporaba večje količine od priporočene lahko ustvari preveliko obrabo in onesnaženost motorja.

UPORABA

- Za dvotaktne bencinske motorje, motorje motornih koles, kosilnic, motornih žag in drugih naprav, kjer proizvajalec priporoča to olje.

LASTNOSTI

| | |
|---|---------|
| Viskoznostni razred SAE | 20 |
| Gostota pri 15°C(kg/m ³) | 900 |
| Kinematična viskoznost pri 20°C(mm ² /s) | min. 50 |
| Kinematična viskoznost pri 40°C(mm ² /s) | 32-78 |
| Točka vrelišča (°C) | 105 |
| Točka ledišča (°C) | -25 |
| Barva | rdeča |

PAKIRANJE

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input checked="" type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |