



HEXOL 2T STANDARD

MESAVITO ULJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL 2T STANDARD se proizvodi od visokih mineralnih baznih ulja sa niskim sadržajem pepela, specijalno formulisan sa disperzantima, depresorima, protiv habanja, protiv korozije, antioksidans aditiva .

Preporučuje se tokom cele godine u mešovitim podmazivanja motora ili za ubrizgavanje goriva motora sa klima sistem hlađenja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API TA zahtevi standarda;
- Idealan za podmazivanje je osiguran u razmeri 1:50 ili u razmeri određenom od strane proizvođača motora;
- Pruža podmazivanje i zaštitu, izbegavajući svećice, imajući čist klipa i smanjenje komore za sagorevanje;
- Veći procenat ulja od preporučene može generisati prerano trošenje motora povećanje zagađenja;
- Koristi se u preporučenim proporcijama kontroliše lak, mulj i pepela i smanjuje dim emisiju .

PRIJAVA

Preporučuje se za dvotakne benzinske motore, motociklima motora, baste opreme, motornih testera i bilo koje drug opreme gde proizvodzac preporucuje ovu vrstu ulja.

KARAKTERISTIKE

Viskoznošt SAE	20
Gustina na 15°C (kg/m ³) aprox.	900
Kinematicka Viskoznost od 40°C (mm ² /s)	32-78
Temperatura paljenje (°C) min.	105
Temperatura opada (°C) max.	-25
Boja	crvena

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input checked="" type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |