



HEXOL SYNLIN 4T MOTO SPRINT 10W40

MOTOROLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL Synline 4T MOTO SPRINT 10W40 egy kiváló minőségű többfokozatú motorolaj, amelynek összetevői szinetikus és ásványi olaj, valamint egy összetett korrózió-, oxidáció-, kopás- és habzástgátló adalék rendszer. Javasoljuk a használatát az év minden szakában motorbiciklik, mopedek, robogók és automotorral felszerelt csónakok turbófeltöltésű- és hagyományos szívó benzinmotorjaihoz. Eleget tesz az API Service SL/CF követelményeinek.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service SL/CF, ACEA A3/B4-04;
- Jóváhagyások: VW 500.00, 505.00, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RLD-2 RN0700, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2 és más jármű típusok ahol a gyárto ezt az osztályozású olajat javasolja;
- Védi a motort a rozsdá és gyanta lerakódástól;
- Tartalmaz korrózió-, kopás- és habzástgátló adalékokat amelyek meghosszabítják a motor élettartamát optimális működést biztosítva;
- Csökkenti az olaj oxidációját és elvékonyodását magas hőmérsékleti viszonyok között és ezáltal jó hőstabilitást nyújt;
- A viszkozitása magas és ez keveset változik a hőmérséklet függvényében;
- Csökkenti az uzemanyagfogyasztást.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Motorbiciklik és csónakok 4 ütemű motorjaihoz, ahol a gyártó egy SAE 10W40 viszkozitású és API Service SL/CF olajat javasol;
- Használható személygépjárművek és kamionok benzin- és gázüzemű motorjaihoz, ahol a gyártó egy SAE 10W40 viszkozitású és API Service SL/CF olajat javasol.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	10W40
API Service	SL/CF
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	880
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	12.5-16.3
Viszkozitási index min.	150
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210
Folyáspont [°C]	-38

CSOMAGOLÁS

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |