



## HEXOL SYNLIN 4T MOTO SPRINT 10W40

ULEI MOTOR

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline 4T MOTO SPRINT 10W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, formulat din uleiuri de bază sintetice și minerale și un sistem complex de aditivi cu proprietăți anticorozive, antioxidante, antiuzură, antispumant, fiind recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la motoarele pe benzină, cu aspirație naturală sau turbo care echipează motociclete, motorete, scootere, bărci cu motor și autovehicule. Satisface cerințele API Service SL/CF.

### CARACTERISTICI

- satisface cerințele API Service SL/CF, ACEA A3/B4-04;
- corespunde specificațiilor VW 500.00, 505.00, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RLD-2 RN0700, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2 și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- protejează motorul prin controlul și reducerea la minim a depunerilor de lac, rășină, rugină;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumanți care prelungesc viața motorului asigurându-i o funcționare optimă;
- reduce oxidarea și subțierea uleiului generată de funcționarea susținută la temperaturi înalte, asigurând o bună stabilitate;
- ajută la conservarea energiei în scopul reducerii consumului de carburant;
- vâscozitate ridicată și variație mică a vâscozității în funcție de temperatură.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- motociclete și bărci cu motoare în 4 timpi unde constructorul recomandă folosirea unui ulei de vâscozitatea SAE 10W40 și API service SL/CF;
- de asemenea poate fi folosit și la toate autovehiculele pentru pasageri și camioane de marfă, cu motoare pe benzină sau gaz unde constructorul recomandă folosirea unui ulei de vâscozitatea SAE 10W40 și API service SL/CF.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40
API Service	SL/CF
Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]aprox	880
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	12.5-16.3
Indice de vâscozitate min	150
Punct de inflamabilitate [°C] min	210
Punct de curgere [°C] max	-38

### AMBALAJ

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input checked="" type="checkbox"/> 1000L