



HEXOL SYNLINE 4T MOTO SPRINT 10W40

MOTORNO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Synline 4T Moto Sprint 10W40 je multigradno polu - sintetičko motorno ulje proizvedeno od sintetičkih i visoko rafinisanih mineralnih baznih ulja koristeći kompleksan sistem aditiva (deterdžent, disperzant, antioksidant, habanja, antikorozivni i protiv penušanja agenti, depresanti za temperature opade, i viskozitet modifikator). Idealan je za prirodnim usisavanjem i turbo motore benzina, elektronsko motocikala, mopeda, skutera, glisera, motorne sanke, putnička i laka komercijalna vozila gde proizvođač preporučuje ovaj tip ulja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API servis SL/CF, ACEA A3/B4-04;
- Poštaje sledeće standarde Proizvođač: VV 500.00, 505.00, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, Renault RLD - 2 RN0700, Ford VS - M2, FIAT 9.55535 - N2 i drugih;
- Upoznaje putnički automobil i zahteve poluteretne proizvođača;
- Podmazuje, hlađi i štiti motore koji rade na visokim temperaturama;
- Štiti motor od korozije, habanja, rđe, depoziti i lak;
- Smanjuje visoku temperaturu oksidacije.

PRIJAVA

- Motocikli, mopedi, skuteri, motorni čamci, sanke, putnička vozila opremljena gasolineengines gde proizvođač preporučuje ulje sa viskoznosti SAE 10V40 i API SL/CF usluga ili niže;
- Ako drugačije nije navedeno u uputstvu proizvođača motora, maksimalna interval između dve zamene ulja će biti 15.000km, ali ne više od 1 godine.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	10W40
API Servis	SL/CF
Gustina na 15°C [kg/m³]	880
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm²/s]	12.5-16.3
Indeks Viskoznosti, min	150
Temperatura paljenja [°C]min	210
Temperatura opada [°C]max	-38

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |