



HEXOL SYNLINER SUPERTRUCK 10W40

МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol SYNLINER Supertruck 10W40 специально разработано для дизельных двигателей. Рекомендовано для использования в системах как без турбо наддува, так и в супер-заряженных дизельных двигателях грузовиков, строительном и сельскохозяйственном оборудовании, оснащённом Euro III, IV, Евро или Евро V- без DPF. Hexol SYNLINER Supertruck 10W40 производится из высокоочищенных минеральных масел, с многоцелевой, хорошо сбалансированной системой присадок (моющих средств, диспергаторов, анти-износа, антиоксидантов, антикоррозионных, антипенных, кислота-нейтрализующих и модификаторов текучести).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- превышает требования API Service CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04;
- соответствует стандартам, введенными автопроизводителями, таким как MB- 228.3/ 229.1/ 235.28/ 228.5, MAN M3275-1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, DAF HP-1/HP-2, Deutz DQC10, MTU Type 2, Caterpillar ECF-1 ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077, CES 20078, Mack EOM-Plus, ZF.TE ML7C, Allison C-4;
- защищает двигатель от коррозии, износа, ржавчины, отложений и лака;
- уменьшает окисление при высокой температуре, минимизируя сгущение масла;
- отличная устойчивость к высоким температурам;
- способствует минимальному износу клапанов, вкладышей и колец двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для Euro III, IV, Евро и Евро V - без DPF- дизельных двигателей, строительного и сельскохозяйственного оборудования, работающего в тяжелых условиях, где производитель рекомендует масло с API service CI-4/SL или с производительностью ниже;
- интервал замены будет в соответствии с указанием изготовителя двигателя.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	10W40
API Service	CI-4/SL
Плотность при 15 ° C [кг / м ³]	880
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм ² / с]	12.5-16.3
Индекс вязкости, мин	160
Точка возгорания [°C]мин	210
Температура застывания [°C] макс	-39

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Кг	<input type="checkbox"/> 1Кг	<input type="checkbox"/> 4Кг	<input type="checkbox"/> 15Кг	<input type="checkbox"/> 180Кг			
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л	
<input type="checkbox"/> 4л	<input type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л	