



HEXOL SYNLINER TORSION 75W80

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner Torsion 75W80 Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами. Производится из высококачественного и высокорасфилированного синтетического базового масла с использованием сложной системы присадок, обеспечивающих превосходную защиту от износа. Рекомендуется для использования в самых современных автомобильных механических коробках передач и других гипоидных системах.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превышает требования API service GL-5 и GL-4;
- Соответствует требованиям стандартов, установленных автомобилестроителями: Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B;
- Оптимальная смазка в широком диапазоне температур (от -40 °C до 50 °C);
- Превосходная защита от износа способствует увеличению жизненного цикла передач;
- Чрезвычайно длительный срок службы масла;
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению;
- Сохраняет свои свойства до 5 лет, находясь запечатанным в оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей (температура хранения макс.40°C).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для коробок передач, рулевых устройств, шестерни ступицы переднего моста и передней оси, оборудованных на легковых автомобилях, фургонах, легких и тяжелых грузовых автомобилях, строительной и сельскохозяйственной техники, где производитель рекомендует масло с выше перечисленными параметрами;
- Использовать в качестве смазочного материала в других гипоидных передачах в промышленном оборудовании;
- Имеет чрезвычайно длительный интервал замены, что обеспечивает равномерную пожизненную смазку в зависимости от рекомендации производителя.

СВОЙСТВА

Класс вязкости по SAE	75W80
Плотность при 15 °C [кг / м ³]	875
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм ² / с]	7-11
Индекс вязкости, не менее	150
Температура вспышки [°C] мин	215
Температура застывания [°C] макс	-40

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Кг	<input type="checkbox"/> 1Кг	<input type="checkbox"/> 4Кг	<input type="checkbox"/> 15Кг	<input type="checkbox"/> 180Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л
<input type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л		