



Hexol Sprint 2T

MOTOROLAJ

Termékleírás

A HEXOL SPRINT 2T API TC egy olyan olaj amely kifejezetten az utolsó generációs kétütemű motorokhoz lett kifejlesztve. Összetételében finomított ásványi olaj frakciók, antioxidáns, korrózió-, kopásgátló és diszpergáló adalékok szerepelnek melyeknek köszönhetően csökkentett hamu tartalommal rendelkezik. Használható az év minden szakában kétütemű motoroknál, keverékben vagy léghűtéses befecskendezés által.

Jellemzők

- Eleget tesz az API TC, JASO FD(LO) és ISO-L-EGD követelményeknek;
- A benzin/olaj keverékarányát illetően tartsa be a motor gyártója által előírtakat, ha nincs ilyen akkor az ajánlott keverési arány 1/50;
- Biztosítja a megfelelő kenést és védelmet, megakadályozza a lerakódást a gyújtógyertyákon, tisztán tartja a dugattyúkat és csökkenti a lerakódást az égéstérben;
- Egy olajban gazdagabb keverék használata a motor idő előtti kopásához vezethet, és növeli a környezetszennyezést;
- Megfelelő arányban használva csökkenti a káros anyag kibocsátást.

Felhasználási terület

- Szikragyújtású motorral felszerelt motokkerékpárok, mopedek, robogók, csónakok és kerti gépek esetén ajánlott amelyeknél gyártó ilyen tulajdonságokkal rendelkező olajat javasol.

Tuajdonságok

Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	860-880
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	60 - 70
Viszkozitási index, min.	100
Lobbanáspont (Cleveland) [°C], min.	150
Folyáspont [°C], max.	-28
Szín	vörös

Kiszerelés

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☒ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☐ 1000l