# HEXOL SYNLINE ULTRADIESEL DPF 5W30

МОТОРНОЕ МАСЛО

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synline UltraDiesel DPF 5w30 Синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами и LOW SAPS, что обеспечивает экономию топлива и увеличивает интервал между заменами. Производится из синтетических базовых масел и комплексном системы присадок, обеспечивая превосходные характеристики работы. Рекомендуется для использования в самых передовых дизельных или бензиновых двегателях, как с турбонаддувом, так и без него, в том числе системах ""Pumpe-Düse" (PD), оснащенных сажевыми фильтрамом (DPF) или с трехходовым катализатором. Это масло превосходит требования самых важных европейских и американских автомобильных ассоциаций и производителей двигателей, таких как: Renault, Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Fiat, Opel, Citroen, BMW, Ford, Toyota, Hyundai и другие.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходит требования ACEA C3, ACEA A3 / B4-04, API Service CF / SN и CF / SM;
- Соответствует требованиям стандартов известных автопроизводителей, такими как BMW LL-04, VW 504.00, 507.00, PSA B71 2312, Renault RN0710, FORD WSS-M2C946A, Porche C30, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Honda HTO-06, ILSAC GF-5/4, GM Dexos2, GM 6094M и многих других;
- Экстра-высокая производительность масла обеспечивая долгий срок службы двигателя;
- Обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- Low SAPS свойста гарантируют длительный срок службы устройств очистки выхлопных газов. Увеличенный интервал замены масла;
- 5 лет сохраняет свои свойства, находясь в его оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей (температура хранения макс.) 40$^{o}$C.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для использования в легковых автомобилей, фургонов и легкого коммерческого транспорта, в дизельных или бензиновых двегателях, как с турбонаддувом, так и без него, в том числе системах "Pumpe-Düse" (PD), оснащенных сажевыми фильтрамом (DPF) или с трехходовым катализатором, где производитель рекомендует масло с выше перечисленными свойствами;
- Имеет длительный интервал замены, в зависимости от рекомендации изготовителя двигателя.

## СВОЙСТВА

| | |
|---|---|
| Класс вязкости по SAE | 5W30 |
| Плотность при 15 ° C [кг / м³] | 850 |
| Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм² / с] | 9.3-12.5 |
| Индекс вязкости, не менее | 150 |
| Температура вспышки [° C] мин | 220 |
| Температура застывания [° C] макс | -42 |

## УПАКОВКА

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 0.4Кг | ☐ 1Кг | ☐ 4Кг | ☐ 15Кг | ☐ 180Кг | | |
| ☐ 0.23Л | ☐ 0.45Л | ☐ 0.5Л | ☐ 0.6Л | ☐ 0.9Л | ☒ 1Л | ☐ 3Л |
| ☒ 4Л | ☒ 5Л | ☒ 10Л | ☒ 20Л | ☒ 60Л | ☒ 208Л | ☒ 1000Л |

HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com