



## HEXOL ANTIFRIZ UNIVERZAL

### ANTIFRIZ

### OPIS IZDELKA

Hexol Antifriz Univerzal G11 je visokokvaliteten antifriz, ki izpolnjuje zahteve pri osebnih in tovornih vozilih, primeren pa je tudi za uporabo v industrijskih in kmetijskih strojih. Zagotavlja odlično zaščito pred korozijo in obrabo.

### LASTNOSTI

- Izpolnjuje naslednje specifikacije: BS 6580- 2010, ASTM D 3306;
- Zagotavlja odlično hlajenje motorja in zaščito pred vrenjem do 107°C ;
- Zagotavlja zaščito pred zmrzovanjem do -35°C (odvisno od mešalnega razmerja).

### UPORABA

- Za vsa vozila, ki potrebujejo hladilno tekočino ne glede na vrsto goriva.

### LASTNOSTI

	Koncentrat	-35°C	-27°C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Gostota pri 15°C(kg/m <sup>3</sup> )	1110-1130	1070-1085	1045-1055
Točka vrelišča (°C)	150	107	105
Točka ledišča (°C)	-70		
Mešanje 1:1		-35	
Mešanje 3:4			-27
Barva	zelena	zelena	zelena

### PAKIRANJE

- |  |                                |   |   |                                |  |                                |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg         | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L         | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L  | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L    | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L   | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

