



HEXOL UNIVERSAL ANTIGEL

LICHID ANTIGEL CONCENTRAT/DILUAT

DESCRIERE PRODUS

HEXOL UNIVERSAL ANTIGEL este un antigel concentrat de înaltă calitate special formulat pentru a satisface cerințele instalațiilor de răcire ale motoarelor de capacitate mică sau medie, fiind recomandat și motoarelor de mare capacitate, pe benzină sau diesel ce echipază camioane, autoutilitare, utilaje de construcții.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele impuse de constructorii de autoturisme fiind recomandat și pentru autovehiculele pentru marfă sau pasageri, diesel sau turbo-diesel;
- asigură răcirea motoarelor și protejează împotriva fierberii până la temperaturi de 120-130 °C după diluare (vezi tabel);
- asigură protecția împotriva înghețului până la -35 °C după diluare (vezi tabel);
- conține aditivi care asigură protecția circuitului de răcire împotriva oxidării, coroziunii și depunerilor de sedimente, inclusiv la componentele de aluminiu precum blocul motor și alte piese ale autovehiculelor moderne;
- conținut scăzut de silicați.

DOMENIU DE UTILIZARE

Toate autovehiculele sau motoarele de orice tip care necesită un lichid de răcire, atât autoturisme cât și utilaje de mare tonaj cu motoare diesel, turbo-diesel, pe benzină sau gaz; HEXOL UNIVERSAL ANTIGEL DILUAT este varianta gata preparată având temperatura de îngheț situată la -35°C.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	Concentrat	-35°C	-27°C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Densitate la 15 °C [kg/m ³]	1110-1130	1070-1085	1045-1055
Punct de fierbere [°C] min.	150	102	105
Punct de îngheț [°C] max.	-12		
Diluat cu apă 1:1		-35	
Diluat cu apă 3:4			-27
Culoare	verde	verde	verde

AMBALAJ

- | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |