



HEXOL ATF DEXRON II

ULEI PENTRU TRANSMISII AUTOMATE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL ATF Dexron II este un ulei pentru transmisii de calitate superioară destinate utilizării în cutiile de viteze semiautomate, automate, în sisteme de direcție servoasistate, în instalații hidraulice / servomotoare.

Hexol ATF Dexron II este special formulat din uleiuri de bază minerale în combinație cu aditivi specifici, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la cutii de transmisie cu acționare automată sau la orice tip de transmisii unde este specificată folosirea unui ulei de acest tip.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele GM Dexron – IID, Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Typ V1-Z1, CATERPILLAR TO2, Voith H55.6335, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09/ 11B/ 14A/ 17C și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- asigură o viață îndelungată componentelor supuse uzurii;
- excelentă stabilitate oxidativă, asigurând protecția împotriva coroziunii sau a depunerilor de sedimente.

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru toate tipurile de cutii de transmisie automate care corespund cerințelor GM Dexron – IID, MB 236.1, Ford Mercon, Allison C4;
- recomandat pentru sisteme hidraulice care necesită uleiuri antiuzură cu bună fluiditate chiar și la temperaturi scăzute.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	20
Densitate la 15°C [kg/m ³]aprox	865
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	7
Indice de vâscozitate min	150
Punct de inflamabilitate [°C]	200
Punct de curgere [°C]	-40
Vâscozitate Brookfield la -40°C [mPa.s] max	50000
Culoare	roșie

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☐ 60L	☒ 208L	☐ 1000L