



HEXOL ATF DEXRON II

MENJALNISKO OLJE

OPIS IZDELKA

HEXOL ATF DEXRON II je kvalitetno menjalniško olje, ki se uporablja v polavtomatskih in avtomatskih menjalniških sistemih pri vozilih in industrijski opremi. Narejeno je iz mineralnih in sintetičnih baznih olj, ki so obogatena z posebnimi aditivi. Priporoča se za uporabo skozi celo leto v vseh menjalniških sistemih, ki zahtevajo takšno specifikacijo.

LASTNOSTI

- GM Dexron IID, Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Typ V1-Z1, CATERPILLAR TO2, Voith H55.6335, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09/ 11B/ 14A/ 17C and other types of vehicles whose manufacturers recommend that classification;
- dolgotrajna zaščita pred obrabo;
- odlične oksidativne lastnosti, zaščiti pred rjo in usedlinami.

UPORABA

- Priporoča se za vse polavtomatske in avtomatske menjalniške sisteme ter hidravlične sisteme, ki zahtevajo dobro pretočnost tudi pri nizkih temperaturah in specifikacijo GM Dexron – IID, MB 236.1, Ford Mercon, Allison C4;
- priporoča se za hidravlične sisteme, ki potrebujejo dobro zaščito pred obrabo tudi pri nizkih temperaturah.

LASTNOSTI

Razred viskoznosti SAE	20
Gostota pri 15°C [kg/m ³]	865
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm ² /s]	34
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm ² /s]	7
Index viskoznosti, min	150
Plamenišče [°C]min	200
Ledišče [°C]max	-48
Barva	rdeča

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L