HEXOL ATF UNIVERSAL

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Universal ATF является трансмиссионным масло, превосходного качества. Использования в полуавтоматических и автоматических трансмиссионных системах, промышленном оборудовании, транспортных средствах и в системах рулевого управления.Hexol ATF Universal изготовлено из минеральных и синтетических базовых масел в сочетании с специальными добавками. Рекомендуется для использования в течение всего года в автоматических системах передач промышленного оборудования и транспортных средств последнего поколения или трансмиссиях где рекомендуется данное масла.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отвечает требованиям согласно GM Type A Suffix A (tasa) MAN 339.A, Allison C-3 (10350289), Volvo 97325 и другие виды транспортных средств, где производители рекомендуют данную классификацию;
- обеспечивает длительный срок службы компонентов подвергаемых износу;
- отличная устойчивость к окислению, обеспечивая защиту от коррозии и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для использования в автоматических и полуавтоматических системах передач промышленного оборудования и транспортных средств последнего поколения, требующих масла стандарта соответствующего GM Type A Suffix A;
- рекомендуется для гидравлических систем, требующих противоизносные масла с хорошей текучестью при низких температурах.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	20
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	870
Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм² / с]	6-7.3
Индекс вязкости, не менее	100
Температура воспламенения[°C]мин	200
Температура застывания [° C] макс	-30
Цвет	красный

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com