



## HEXOL ATF UNIVERSAL

MENJALNIŠKO OLJE

### OPIS IZDELKA

Hexol Universal ATF je kvalitetno menjalniško olje, ki se uporablja v polavtomatskih in avtomatskih menjalniških sistemih pri vozilih in industrijski opremi. Narejeno je iz mineralnih in sintetičnih baznih olj, ki so obogatena z posebnimi aditivi. Priporoča se za uporabo skozi celo leto v vseh menjalniških sistemih, ki zahtevajo takšno specifikacijo.

### LASTNOSTI

- GM Type A Suffix A (tasa) MAN 339.A, Allison C-3 (10350289), Volvo 97325;
- Podaljšani interval menjave;
- Odlične oksidativne lastnosti, zaščiti pred rjo in usedlinami.

### UPORABA

- Priporoča se za vse polavtomatske in avtomatske menjalniške sisteme ter hidravlične sisteme, ki zahtevajo dobro pretočnost tudi pri nizkih temperaturah.

### LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	20
Gostota pri 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]	870
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	41.4-50.6
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	6.0-7.3
Indeks viskoznosti, min	100
Točka vrelišča [°C]	210
Točka ledišča [°C]	-30
Barva	rdeča

### PAKIRANJE

- |                                |  |   |   |   |  |                                |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L |  |                                |