



HEXOL CA 2 STANDARD

KENŐZSÍR

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL CA 2 STANDARD egy vízálló, kalcium bázisú kenőzsír általános használatra. Összetételében jó minőségű finomított alapolaj, kalcium alapú szappan és egy komplex adalékrendszer szerepel amely biztosítja a jó korrózió és kopásvédelmet. Használata ajánlott olyan pontok kenésére, ahol a terhelés mérsékelt és jó vízállóság és tömítőképesség is szükséges. Az üzemi hőmérséklet ne haladja meg a +60°C-ot.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 6743-9: L-X-BAHA 2; DIN 51502: K2C-20; NLGI 2;
- Jó vízálló tulajdonsággal rendelkezik;
- Jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik;
- Jó tömítőképességgel rendelkezik;
- Kiválóan véd korrózió ellen.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Megfelelő olyan pontok kenésére, ahol a terhelés mérsékelt és jó vízállóság és tömítőképesség is szükséges, pl.: tengelyek, csavarmenetek, kis fogaskerekek és olyan mechanikus alkatrészek kenésére alkalmas melyek vízzel és porral való érintkezésnek vannak kitéve.

TULAJDONSÁGOK

Kinézet	homogén
Cseppenéspont [°C]	85
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]	280
Korróziós hatás rézlemezen (60°C, 3 óra)[fokozat]	1
Korróziós hatás acéllemezen (100°C, 24 óra)	kiállja
EMCOR teszt, desztillált víz [fokozat]	1

CSOMAGOLÁS

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		