



HEXOL CA 2 STANDARD

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL CA 2 STANDARD este o unsoare de uz general pe bază de săpunuri de calciu cu o bună stabilitate mecanică și rezistență la apă asigurând o bună lubrifiere și protecție. Această unsoare este produsă din uleiuri de bază înalt rafinate, săpunuri pe bază de calciu și un pachet complex de aditivi care asigură o bună protecție anticorozivă, antioxidare și antiuzură. Este recomandată a fi utilizată pentru lubrifierea în zone în care temperatura nu depășește +60 °C și unde este necesară o bună etanșare împotriva prafului și apei. Special recomandată pentru lubrifierea pivoților și îmbinărilor în echipamente agricole și industriale unde apa și praful sunt prezente din abundență.

CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: L-XBAHA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2C-20;
- are o bună rezistență la apă;
- bune proprietăți de lubrifiere;
- bune proprietăți de etanșare;
- asigură o bună protecție anticorozivă de lungă durată;
- are o bună stabilitate mecanică.

DOMENIU DE UTILIZARE

Este recomandată a fi utilizată pentru lubrifierea în zone în care temperatura nu depășește +60 °C și unde este necesară o bună etanșare împotriva prafului și apei, unde încărcările și vitezele sunt moderate.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	maro, omogen
Punct de picurare [°C]	85
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	280
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut
Coroziune la 60 °C / 24 h (cupru) [grade]	1
EMCOR test [grade]	1

AMBALAJ

☒ 0.4Kg	☒ 1Kg	☒ 4Kg	☒ 15Kg	☒ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L	☐ 208L	☐ 1000L