



HEXOL CA2 STANDARD

MAST

OPIS PROIZVODA

HEXOL CA 2 Standard mast je izdelana na osnovi kalcija, vodoodporna in namenjena vsestranski uporabi. Izdelana iz visoko rafiniranih mineralnih olj, kalcijevega zgoščevalca in dobro balansiranih aditivov. Uporablja se v primerih, ko je potrebna vodoodpornost ali dobro tesnenje. Deluje pri zmernih obremenitvah, kjer delovna temperatura ne preseže +60°C. Posebej namenja z amazanje vodil, spojev v kmetijstvu in industriji, kjer je možnost prahu in vode.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ustreza ISO 6743-9: L-X-BAHA 2; DIN 51502: K2C-20; NLGI 2 standardom;
- dobra vodoodpornost;
- dora mazljivost;
- dobra sposobnost tesnjenja;
- dolgotrajna zaščita pred korozijo.

PRIJAVA

Uporablja se v primerih, ko je potrebna vodoodpornost ali dobro tesnenje. Deluje pri zmernih obremenitvah, kjer delovna temperatura ne preseže +60°C. Posebej namenja z amazanje vodil, spojev v kmetijstvu in industriji, kjer je možnost prahu in vode.

KARAKTERISTIKE

Videz	homogen
Točka kapljanja [°C]	85
Penetracija po 60 udarcih na 25 °C [0,1 mm]	280
Korozija pri 100°C/24 h (železo)	DA
Korozija pri 60 °C/ 3 h (baker) [stopije]	1
EMCOR test, destilirana voda [stopinje]	1

PAKOVANJE

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		