



HEXOL CA2 STANDARD

MAST

OPIS PROIZVODA

HEXOL CA 2 Standard je mast za podmazivanje, kalcijum bazi, opšte namenjena, vodo otporna. Proizvedena od visoko rafiniranih mineralnih ulja i kalcijum zgušnjavanje, sa dobro izbalansiranim paketa aditiva, pogodna je za podmazivanje tačke u kojoj, između otpornosti na vodu, potrebno je zaptivanje sposobnost, opterećenja su umerene, a radna temperatura ne prelazi 60 ° C. Posebno je pogodan za podmazivanje stožera, zglobovi u poljoprivredi i industriji gde prašina i voda je tipično.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ispunjava ISO 6743-9 : L - Ks baha 2 ; DIN 51502 : K2C - 20 ; NLGI 2 specifikacije ;
- Otpornost dobra voda ;
- Dobro podmazivanje karakteristika ;
- Dobro zaptivanje - sposobnost ;
- Dugotrajnu zaštitu od korozije .

PRIJAVA

Pogodan za podmazivanje tačke gde , između otpornosti na vodu, je potrebno zaptivanje sposobnost i radna temperatura ne prelazi + 60 ° C. Preporučuje se da se koristi sa osovine, zglobove, navoja, mali zupčanika i druge mehaničke delove koji su izloženi vodu i prašinu.

KARAKTERISTIKE

Izgled	homogen
Tačka kapanja [°C]	85
Penetracija posle 60 ud. na 25 °C [0,1 mm]	280
Korozija od 100°C/24 h (čelik)	prelazi
Korozija na 60 °C/ 3 h (bakar) [grade]	1
EMCOR test, destilovana voda [grade]	1

PAKOVANJE

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		