



HEXOL CA 3 PREMIUM

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL CA 3 PREMIUM este o unsoare pe bază de calciu, de înaltă calitate, rezistentă la apă, destinată a se folosi într-o gamă largă de aplicații cum ar fi automatizări, agricultură sau industrie. Asigură ungere performantă în condiții de lucru situate în intervalul de temperaturi -20°C și +60°C. Formulată din ulei mineral special și săpun de calciu, produsul nu-și modifică consistența nici chiar în condiții de depozitare îndelungate.

CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: L-XBAHA 3; DIN 51502; K3C-20; NLGI 3;
- rezistent la apă;
- are o structura fină;
- protecție de lungă durată împotriva coroziunii;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandat pentru mecanisme industriale (mișcări de pivotare, articulații, rulmenți).

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	rosu, omogen
Punct de picurare [°C]	95
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	230
Coroziune la 60°C / 3 h (copper) [grade]	1b
EMCOR test [grade]	1
Rezistență dinamică la apă la 79°C [% (m/m)]	3

AMBALAJ

- | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |