



HEXOL CA 3 PREMIUM

MAST

OPIS PROIZVODA

HEXOL CA3 PREMIUM je kalcijum-baza mast, obično koristi se kao vodootporan proizvod. Pogodna za podmazivanje tačke gde se između otpornosti na vodu je potrebna za zaptivanje sposobnost, opterećenja su umerene, a radna temperatura ne prelazi od +60°C . Posebno je pogodan za podmazivanje stožera, spojnice u poljoprivredi i industriji gde je tipična prašina.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- zadovoljava ISO 6743-9: L-XBAHA 3; DIN 51502; K3C-20; NLGI 3 specifikacije;
- odlična dinamička otpornost na vodu;
- dobro podmazivanje karakteristika;
- dobro zaptivanje – sposobnost;
- dugotrajne zaštite od korozije.

PRIJAVA

Pogodan za podmazivanje tačke gde se između otpornosti na vodu i zaptivanje sposobnost je potreban i radna temperatura ne prelazi od + 60 °C.

KARAKTERISTIKE

Pojava	crvena, homogen
Tacka kapanja [°C]	95
Penetracije posle 60 udaraca na 25 °C [0,1 mm]	230
Korozijske na 60 °C/ 3 h (bakar) [grade]	1b
EMCOR testa, destilovana voda [grade]	1
Dinamička voda – otpornost na 79 °C [masa %]	3

PAKOVANJE

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		