



HEXOL CA G2 OPTIMUM

KENŐZSÍR

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL CA G2 OPTIMUM egy vízálló, kalcium bázisú kenőzsír, 10% hozzáadott grafittal, általános használatra. Használata ajánlott olyan pontok kenésére, ahol jó vízállóság és tömítőképesség is szükséges. Az üzemi hőmérséklet ne haladja meg a +60°C-ot.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 6743-9: L-XBAHA 2; DIN 51502; KF2C-20; NLGI 2;
- Jó vízálló tulajdonsággal rendelkezik;
- Jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik;
- Jó tömítőképességgel rendelkezik;
- Hőmérséklet skála: -20°C és 60°C között;
- Kiválóan véd korrózió ellen.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Megfelelő olyan pontok kenésére, ahol jó vízállóság és tömítőképesség is szükséges de az üzemi hőmérséklet nem haladja meg a 60°C-ot.
- Megfelel nagy sebesség és terhelés alatt dolgozó csapágyak kenésére.

TULAJDONSÁGOK

Kinézet	fekete, homogén
Cseppenéspont [°C]	95
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]	235
Korróziós hatás rézlemezen (60°C, 3 óra)[fokozat]	1b
Dinamikus vízállóság 79°C [tömeg %]	2

CSOMAGOLÁS

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		

