HEXOL CA G 2 OPTIMUM

СМАЗКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Ca G 2 OPTIMUM смазка на кальциевой основе с добавлением 10% граффита, обладающая водоотталкивающими свойствами. Подходит для смазывания, где помимо водонепроницаемости требуется способность герметизация, при умеренных нагрузках и рабочая температура не превышает + 60 ° C. Особенно подходит для смазки шарниров и соединений, в сельском хозяйстве и промышленности, прекрасно защищая детали от попадания пыли.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям ISO 6743-9: L-XBAHA 2; DIN 51502; K2C-25; NLGI 2;
- отличное динамическое сопротивление воде;
- хорошие смазочные характеристика;
- хорошие способности в уплотнение;
- длительная защита от коррозии ;
- диапазон рабочих температур: от -20 ° C до + 60 ° C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для смазывания, где помимо водонепроницаемости требуется способность герметизация, при умеренных нагрузках и рабочая температура не превышает + 60 ° C. Подходит для смазки подшипников работающих при высоких скоростях и под нагрузкой.

СВОЙСТВА

Внешний вид	красный,однородный
Каплепадения [° C]	95
Проникновение через 60 ходов при 25 ° C [0,1 мм]	235
Коррозия при 60 ° C / ч 3 (медь) [класс]	1b
Динамическая вода - сопротивление на 79 ° C [масса%]	2

УПАКОВКА

☒ 0.4Kg	☒ 1Kg	☒ 4Kg	☒ 15Kg	☒ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L	☐ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com