



## HEXOL CA G2 OPTIMUM

MAST

### OPIS PROIZVODA

HEXOL CA G2 Optimum je kalcijum-baza mast za podmazivanje, sa dodavanjem 10 % grafita, uglavnom se koristi kao proizvod otporan na vodu. Pogodan za podmazivanje tačke gde se između otpornosti na vodu zaštitni sposobnost je potreban i radna temperatura ne prelazi od + 60 °C . Posebno je pogodan za podmazivanje stožera, spojnice u poljoprivredi i industriji gde je tipična prašina.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ispunjava ISO 6743-9: L-XBAHA 2; DIN 51502; K2C - 25; NLGI 2 specifikacije;
- Odlična dinamička otpornost na vodu;
- Dobro podmazivanje karakteristika;
- Dobro zaptivanje – sposobnost;
- Dugotrajne zaštite od korozije;
- Temperaturni opseg : od -20 °C do + 60 °C.

### PRIJAVA

- Pogodan je za podmazivanje tačke gde se između otpornosti na vodu i zaptivanje sposobnost je potreban i radna temperatura ne prelazi od + 60°C;
- Pogodan je za podmazivanje ležajeva koji rade na velikom brzinom i opterećenjem .

### KARAKTERISTIKE

Pojava	homogen
Tacka kapanja [°C]	95
Penetracije posle 60 udaraca na 25 °C [0,1 mm]	275
Korozijske na 60 °C/ 3 h (bakar) [grade]	1b
Dinamička voda – otpornost na 79 °C [masa %]	2

### PAKOVANJE

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		