



HEXOL STANDARD CHAIN OIL

ULJE ZA LANAC

OPIS PROIZVODA

Hexol Chain Oil preporučuje se za podmazivanje otvorenih zupčanika , lanac, motorne testere . U sastav ima antihabajucih aditiva , antikoroziona aditivi i agent za lepljenje, agent koji poboljšava prijanjanje , smanjuje potrošnju goriva i maziva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- smanjuje trenju i habanje;
- smanjuje trosak goriva;
- odlicna lepljivosti.

PRIJAVA

- preporučuje se za podmazivanje otvoren zupcanici, lanac, motorne testere, akels itd;
- preporučuje se za upotrebu u svim godisnjim dobima.

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15°C [kg/m ³]	890
Kinematicka Viskoznost od 40°C [mm ² /s]	68-100
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm ² /s]	8-11
Indeks Viskoznosti, min	90
Temperatura Paljenja [°C]min	195
Temperatura Opada [°C]max	-15

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |