



## HEXOL DOT 3

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol DOT 3 является современной синтетической тормозной жидкостью на основе гликоля и полигликоля, изготовлена с добавлениями ингибиторов окисления, антикоррозийных и антипенных присадок. Обладает способностями поглощения влаги, предотвращает образование кристаллов льда при низких температурах и пузырьков пара при высоких температурах. Антикоррозионные добавки обеспечивают отличную защиту для внутренних металлических деталей (чугун, медь, цинк, кадмий, алюминий) тормозной системы. Hexol DOT 3 обеспечивает отличную смазку для внутренних частей тормозной системы.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сответствует требованиям следующих стандартов: DOT 3, SAE J 1703, FMVSS 116, ISO 4925 Class 3;
- Синтетическая тормозная жидкость;
- Высокая точка кипения;
- Отличная совместимость с резиной и металлом;
- Очень хорошие смазывающие свойства.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Hexol DOT 3 тормозная жидкость может быть использована в гидравлических тормозных системах легковых автомобилей, грузовых автомобилей и строительной техники, в которых, согласно инструкции по эксплуатации требуется тормозная жидкости с точкой кипения в 205 ° С и качеством DOT 3. Hexol DOT 3 допускается смешивать с другими синтетическими тормозными жидкостями, с такими же характеристиками. Не смешивать с минеральными тормозными жидкостями.

### СВОЙСТВА

Плотность при 20 ° С [кг / м]	1013-1033
Точка кипения [° С] мин	205
Точка кипения (с попаданием влаги)[° С] макс	140
pH	9.3
Цвет	светло-желтый

### УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input checked="" type="checkbox"/> 0.23L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 60L	<input type="checkbox"/> 208L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L			<input type="checkbox"/> 1000L