



HEXOL DOT 3

ZAVORNA TEKOČINA

OPIS IZDELKA

Hexol DOT 3 zavorna tekočina je sodobna sintetična zavorna tekočina na osnovi glikolov in poliglikolov, obogatena z zaviralcem oksidacije, antikorozijskim dodatkom in dodatkom proti penjenju. Izjemno velika sposobnost absorpcije vlage preprečuje nastajanje ledenih kristalov pri nizkih temperaturah in mehurčkov pri visokih temperaturah. Njeni protikorozijski dodatki zagotavljajo zaščito na visoki ravni za notranje kovinske dele (lito železo, baker, cink, kadmij, aluminij) zavornega sistema. Hexol DOT 3 zavorna tekočina zagotavlja odlično mazanje za notranje dele zavornega sistema.

LASTNOSTI

- DOT 3, SAE J 1703, FMVSS 116, ISO 4925 Class 3;
- sintetična zavorna tekočina;
- visoka točka vrelišča;
- zelo kompatibilen z gumo in kovino;
- dobre mazale lastnosti.

UPORABA

- Hexol DOT 3 zavorna tekočina se lahko uporablja za hidravlične zavorne sisteme v osebnih avtomobilih, tovornih vozilih in gradbeni opremi, kjer operativni priročniki zahtevajo zavorne tekočine z vreliščem pri 205 °C in DOT 3 kakovosti;
- Hexol DOT 3 je mogoče mešati z katerokoli drugo sintetično zavorno tekočino istih specifikacij;
- Ne mešajte z zavornimi olji na mineralni osnovi.

LASTNOSTI

Gostota pri 20°C [kg/m ³]	1.013-1.033
Točka vrelišče [°C]min	205
Ph	9.3
Barva	Svetlo rumena

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L