



HEXOL LICHID DE FRÂNĂ DOT 4

FÉKFOLYADÉK

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL LICHID DE FRÂNĂ DOT 4 egy kiváló minőségű fékfolyadék, speciálisan adalékolva, amely minden járműnél használható ahol ez a típusú vagy alacsonyabb minőségű fékfolyadék javasolt. Az utolsó generációs termék követelményeknek megfelel, az Autoipari Ménökök Egyesületének jóváhagyásával, SAE J 1703.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: SAE J 1703 és DOT 4;
- Az FMVSS 116 és CMVSS 116 igényeknek eleget tesz;
- Olyan adalékokat tartalmaz amelyek csökkentik a fékrendszer oxidálódását és korrodálódását;
- Olyan adalékokat tartalmaz amelyek megelőzik a fékfolyadék túlmelegedését;
- A HEXOL LICHID DE FRÂNĂ DOT 4 speciálisan lett kifejlesztve bármilyen hőmérsékleten működő modern fékrendszerekre.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Minden járműnél ahol ez az ajánlott típusú fékfolyadék;
- Kerülje a fékfolyadék vízzel vagy más anyaggal való szennyeződését;
- Kompatibilis más típusú fékfolyadékokkal amelyeknek ugyanilyen vagy alacsonyabb teljesítményszintje van;
- Tartsa tiszteletben a jármű gyártója által erre vonatkozó előírásokat a fékfolyadék kiegészítése vagy cseréje esetén.

TULAJDONSÁGOK

Forráspont [°C]	256
Nedves forráspont [°C]	162
Stabilitás magas hőmérsékleten[°C]	260
Külső	tiszta folyadék
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [cSt]	2.2
Sűrűség 20°C-on [g/cm ³]	1,0606
pH	8.7

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input checked="" type="checkbox"/> 0.23L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L