HEXOL DOT 4

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol DOT 4 - является современной синтетической тормозной жидкостью на основе гликоля и полигликоля, изготовлена с добавлениями ингибиторов окисления, антикоррозийных и антипенных присадок. Обладает способностями поглощения влажности, предотвращает образование кристаллов льда при низких температурах и пузырьков пара при высоких температурах. Антикоррозионные добавки обеспечивают отличную защиту для внутренних металлических деталей (чугун, медь, цинк, кадмий, алюминий) тормозной системы. Hexol DOT 4 обеспечивает отличную смазку для внутренних частей тормозной системы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствует требованиям следующих стандартов: DOT 4, SAE J 1703, FMVSS 116, ISO 4925 Class 4;
- Синтетическая тормозная жидкость;
- Высокая точка кипения;
- Отличная совместимость с резиной и металлом;
- Очень хорошие смазывающие свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

Hexol DOT 4 тормозная жидкость может быть использована в гидравлических тормозных системах легковых автомобилей, грузовых автомобилей и строительной техники, в которых, согласно инструкции по эксплуатации требуется тормозная жидкости с точкой кипения в 256 ° C и качеством DOT 4. Hexol DOT 4 допускаеться смешивать с другими синтетическими тормозными жидкостями, с такими же характеристиками. Не смешивать с минеральными тормозними жидкотями.

СВОЙСТВА

Плотность при 20 ° C [кг / м]	1060
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм² / с]	2.2
Точка кипения [° C] мин	256
Точка кипения (с попаданием влаги)[° C] макс	162
Ph	8.7
Цвет	светло-желтый

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☒ 0.23L	☒ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☒ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L	☐ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com