



HEXOL DOT 4

ZAVORNA TEKOČINA

OPIS IZDELKA

Hexol DOT 4 zavorno olje je sodobna sintetična zavorna tekočina na osnovi glikolov in poliglikolov, ki je obogatena z zavircem oksidacije, antikoroziskimi aditivi in dodatki proti penjenju. Izjemno velika sposobnost absorpcije vlage preprečuje nastajanje ledenih kristalov pri nizkih temperaturah in mehurčkov pri visokih temperaturah. Njegovi antikoroziski dodatki zagotovljajo odlično zaščito notranjih kovinskih delov (lito železo, baker, cink, kadmij, aluminij) zavornega sistema. Hexol DOT 4 zavorna tekočina zagotavlja odlično mazanje za notranje dele zavornega sistema.

LASTNOSTI

- DOT 4, SAE J 1704, FMVSS 116, ISO 4925 Class 4;
- sintetična zavorna tekočina;
- visoka točka vrelišča;
- zelo kompatibilen z gumo in kovino;
- dobre mazale lastnosti.

UPORABA

- Hexol DOT 4 zavorna tekočina se lahko uporablja za hidravlične zavorne sisteme v osebnih avtomobilih, tovornih vozilih in gradbeni opremi, kjer operativni priročniki zahtevajo zavorne tekočine z vreliščem pri 256 °C in DOT 4 kakovosti;
- Hexol DOT 4 je mogoče mešati z katerokoli drugo sintetično zavorno tekočino istih Specifikacij;
- Ne mešajte z zavnimi olji na mineralni osnovi.

LASTNOSTI

Gostota pri 20°C [kg/m ³]	1.060
Kinematicna viskoznost pri 100°C [mm ² /s]	2.2
Točka vrelišča [°C]min	256
Ph	8.7
Barva	light yellow

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L	
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L				