



HEXOL DOT 4

TEČNOST ZA KOČNICE

OPIS PROIZVODA

Hexol DOT 4 je tečnost za kočnice, je moderan sintetička kočiona tečnost na bazi glikola i poliglikolima , napravljen sa oksidacije inhibitor , anti - korozija i anti pene aditiva . Njegov izuzetan apsorpcija vlage sposobnost sprečava stvaranje kristala leda na niskim temperaturama i pare bubbles na visokim temperaturama u tečnosti. Njegovi aditivi protiv korozije obezbeđuju odličnu zaštitu za unutrašnje metalnih delova (od livenog gvožđa, bakra, cinka, kadmijuma, aluminijum) na kočionom sistemu. Hexol DOT 4 tečnost za kočnice obezbeđuje savršeno podmazivanje za unutrašnje delove sistema za kočenje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ispunjava zahteve sledećih standarda DOT 4, SAE J 1704, FMVSS 116, ISO 4925 Class 4;
- Sintetička kočione tečnosti;
- Visoka tačka ključanja;
- Odlično kompatibilnost sa gume, elastomera i metala;
- Vrlo dobra svojstva podmazivanja.

PRIJAVA

Hexol DOT 4 tečnost za kočnice može da se koristi za hidraulične kočione sisteme putničkih automobila, terenskih vozila i opreme gde operativni građevinske priručnici zahtevaju kočione tečnosti sa tačkom ključanja na 256 °C i DOT 4 kvalitetu.

Hexol DOT 4 može mešati sa bilo kojim drugim sintetičkim kočionim uljima istih specifikacija. Ne mešati sa mineralnih ulja na bazi tečnosti za kočnice.

KARAKTERISTIKE

Gustina na 20°C [kg/m ³]	1060
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm ² /s]	2.2
Tačka ključanja [°C]min	256
Tačka mokro ključanja [°C]max	162
Ph	8.7
Boja	želtij

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input checked="" type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input checked="" type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | | | <input type="checkbox"/> 1000L |