



HEXOL ULEI SOLUBIL GP XL

FÉMMEGMUNKÁLÁSI SEGÉDANYAG

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL SOLUBIL GP XL (extralife) egy kiemelkedő minőségű oldható olaj a szerszámgépek hűtésére a kemény ötvözetek megmunkálásakor.

Használható más esetekben is ahol szükséges egy olaj a vízben hűtő emulzió.

JELLEMZŐK

- Hosszú ideig megtarta tulajdonságait akár tárolva akár használat alatt is;
- Tökéletesen oldható vízben;
- Könnyen elegyedik vízzel szobahőmérsékleten is;
- Időben stabil emulziót képez;
- Nem tartalmaz klórt, nitriteket és fenolokat;
- Konstans jó hűtést biztosít;
- Kiemelkedő védelmet nyújt az oxidáció és a korrózió ellen;
- Meghosszabbítja az élettartamát a kopásnak kitett alkatrészeknek, ezzel csökkenti a fenntartási költségeket.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható az öntöttvas és acél vágásánál és fúrásánál. Jó hőstabilitással rendelkezik, véd az oxidáció és a korrózió ellen;
- Felhasználástól függően 5-20%-os oldatban használja vízzel. Ennek az olajnak a használatávan meghosszabbítja az élettartamát a kopásnak kitett alkatrészeknek.

TULAJDONSÁGOK

Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	905
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	43
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210
Folyáspont [°C]	-15
19:1 Emulzió 24 óra után	nagyon jó
19:1 Emulzió 1 óra után	nagyon jó
Szín	barna

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L		