HEXOL SOLUBLE GP XL

МАСЛО ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКА (РАСТВОРИМОЕ)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL SOLUBLE GP XL изготовлено из высококачественных минеральных масел с добавлением специального пакетом присадок (эмульгаторов, антикоррозийных, антипенных добавки). Оно имеет чрезвычайно низкую тенденцию к пенообразованию и очень хорошую защиту от коррозии.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- уневерсальное;
- хорошая смешиваемость с водой;
- долговременная стабильность к окислению;
- хорошая защита от коррозии;
- низкой тенденция к пенообразованию.

ПРИМЕНЕНИЕ

- может быть использовано для резки и сверления стали и чугуна без риска коррозии и окрашивания;
- рекомендуется концентрация 5 - 20%. Всегда добавляйте концентрат масла с водой, при непрерывном перемешивании.

СВОЙСТВА

Плотность при 15 ° C [кг/м³]	905
Кинематическая вязкость при 40 ° C [мм²/с]	43
Возгорания[°C]мин	210
Температура застывания [°C]макс	-15
19:1 стабильность эмульсии при 24 ч	отлично
Цвет	коричневый

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com