



HEXOL SOLUBLE GP XL

RASTVORLIVO METALNO GRADNJE ULJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL SOLUBLE GP XL metal mešljivog ulje u vodu, formulisano od visoko kvalitetnih mineralnih ulja parafina sa posebnim paketa aditiva (emulgatori korozije, penušanja aditiva) i ne sadrži ili fenolne komponente. Ima ekstremno nisku stvaranje pene tendenciju i veoma dobru zaštitu od korozije. Takođe obezbedi veoma dobro hlađenje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- univerzalni;
- Izuzetan mešljivost sa vodom;
- dugoročna stabilnost oksidacije;
- dobra zaštita od korozije;
- niska tendencija penjenja.

PRIJAVA

- može da se koristi za sečenje i bušenje čelika i livenog gvožđa bez rizika od korozije i bojenja;
- koncentracija preporučena je 5 - 20 % Vol. Uvek dodajte koncentrat uljnih na vodu, uz stalno mešanje.

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15°C [kg/m ³], oko	900
Kinematika Viskoznost od 40°C [mm ² /s]	40 - 60
Indeks Viskoznosti, min	90
Temperatura Paljenja [°C]min	210
Temperatura Opada [°C]max	-15
19:1 stabilnost emulzija u 24 h	veoma dobro
Boja	kafena

PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L		