



HEXOL HEXBLUE

SMANJENJE NOKSE - ADITIV ZA SCR SISTEMA

OPIS PROIZVODA

HexBlue je rastvor uree u dejonizovanu vodu za neutralizaciju azotnih oksida iz izduvnih gasova vozila opremljenih Euro IV, Euro V i Euro VI, dizel motora.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Rastvor uree u demineralizovanu vodu, 32.5 % w/w;
- Bistra tečnost, netoksičan;
- Ne zagađuje životnu sredinu;
- Ne može se koristiti kao gorivo.

PRIJAVA

Za vozila sa SCR (selektivne katalitičke redukcije) sistema, u skladu sa Euro IV, Euro V i Euro VI granične vrednosti azotnih oksida.

Koristeći HexBlue kombinaciju sa efikasnim podešavanje parametara motora su mogući 3-5 % uštede u potrošnji goriva.

KARAKTERISTIKE

	Min	Max	
Sadržaj Uree	31,8	33,2	težina %.
Gustoća na 20°C	1,0870	1,0930	g/cm ³
Indeks prelamanja na 20°C	1,3814	1,3843	
Točka smrzavanja °C	-11	-11,5	
Alkalnost [NH ₃]		0,2	%
Biuret		0,3	%
Aldehida		5	mg/kg
Insolubile		20	mg/kg
Phosphate (PO ₄)*; Kalcijum*; Gvožđe*		0,5*	mg/kg
Aluminij*; Magnezium*; Natrijum*; Kalijum*		0,5*	mg/kg
Bakar*; Zink*; Chromium*; Nikl*		0,2*	mg/kg

* Za svaku komponentu

Cf. DIN 70070

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input checked="" type="checkbox"/> 1000L |