



## HEXOL AW22 - AW32 - AW46 - AW68

HIDRAVLIČNO OLJE

### OPIS IZDELKA

HEXOL AW22 - AW32 - AW46 - AW68 so kakovostna hidravlična olja brez pepela in cinka oblikovana za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti za hidravlične sisteme, ki delujejo v težkih razmerah in pod ekstremnim pritiskom (EP). Uporabljajo se v industriji, gradbeništvu, rudarstvu v vseh fiksnih in mobilnih hidravličnih sistemih. Izdelana so iz rafiniranih mineralnih baznih olj z kakovostnimi dodatki.

### LASTNOSTI

- ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51506 (VBL, VCL, VDL);
- Kompatibilno z ostalimi olji te viskoznosti;
- Dolgoročna zaščita pred oksidacijo;
- Zaščita pred korozijo in obrabo;
- Priporočljivo tudi pri ekstremno visokem pritisku (nad 5000 PSI (~ 350 ATM)).

### UPORABA

- Olje je primerno vse vrste hidravličnih sistemov in črpalk, ki zahtevajo vrhunsko olje brez pepela;
- Primerno tudi za kompresorje, kjer proizvajalec zahteva brezpepelno olje z specifikacijo DIN 51506 in raven VDL;
- uporaba tokom celega leta.

### LASTNOSTI

Razred viskoznosti SAE	22	32	46	68
Gostota pri 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]	880	890	895	895
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	19.8-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	4-4.5	5-5.5	6.3-7	8-9
Index viskoznosti, min	90	90	90	90
Plamenišče [°C ]min	210	210	215	215
Ledišče [°C ]max	-35	-36	-33	-30

### PAKIRANJE

- |                                |                                        |                                         |                                         |                                         |                                          |                                |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |                                          |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input type="checkbox"/> 1L              | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |