



HEXOL AW22 - AW32 - AW46 - AW68

HIDRAULIČNO ULJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL AW22 - AW32 - AW46 - AW68 je hidraulično ulje ulja visokog kvaliteta, cink besplatno, specijalno formulisana za upotrebu u industriji, građevinarstvu, rudarstvu, pick-up hidraulične opreme, kao iu drugim fiksnim i mobilnim hidrauličnim sistemima, koji rade u ekstremnim uslovima pritiska (EP). Hexol AW22 - AW32 - AW46 - AW68 su proizvedeni od visoko rafiniranih mineralnih baznih ulja sa dobro izbalansiranim sistem aditiva, kao što su: protiv korozije, protiv habanja, protiv oksidacije, i protiv pene aditiva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava ISO 11158 HM ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP) DIN 51506 (VBL, VCL, VDL);
- Odličnu zaštitu od habanja;
- Dugoročna stabilnost oksidacije;
- Niska stvaranja pene, brz odvajanje vazduha;
- Kompatibilan sa drugim konvencionalnim hidrauličnim ulja;
- Preporučuje u visokom pritiska (EP) uslovima tokom 5000 PSI (~ 350 ATM).

PRIJAVA

- Se preporučuje za industrijske hidrauliku, alatnih mašina i automobilske aplikacije gde je potrebno premija ashless hidrauličkog ulja sa superiornim performansama;
- Pogodan za sve vrste hidraulične pumpe;
- Važi za kompresore gde je proizvođač opreme precizira ashless sastanak maziva DIN 51506 VDL nivo performansi.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	22	32	46	68
Gustina na 15°C [kg/m ³]	880	890	895	895
Kinematička Viskoznost 40°C [mm ² /s]	19.8-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8
Kinematička Viskoznost 100°C [mm ² /s]	4-4.5	5-5.5	6.3-7	8-9
Indeks Viskoznosti, min	90	90	90	90
Temperatura paljenja [°C] min	210	210	215	215
Temperatura opada [°C] max	-35	-36	-33	-30

PAKOVANJE

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L