



HEXOL BK 22 – BK 32 – BK 46 – BK 68

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol BK 22, 32, 46, 68 это высоко рафинированное минеральное масло, содержащее улучшитель отделения деталей и антикоррозионные присадки. Оно предотвращает прилипание бетона к стенкам форм в результате чего выемка из пресс-форм и их очистка становится легче. Продукт обеспечивает временную защиту от коррозии стальных форм, между двумя обработках.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- легкая распалубка;
- чистые поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Hexol BK 22, 32, 46, 68 используются для смазки стальных форм при производстве бетонных элементов.

Нанесении на поверхность может быть выполнено путем распыления, а также с помощью кисти и валика.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	22	32	46	68
Плотность при 15 ° C [кг/м ³]	870	880	890	895
Кинематическая вязкость при 40 ° C [мм ² /с]	19,8-24,2	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8
Возгорания[°C]мин	195	210	215	220
Температура застывания [°C]макс	-15	-15	-15	-15

УПАКОВКА

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

