



HEXOL BK 22 – BK 32

INDUSTRIJSKO OLJE ZA LOČEVANJE KALUPOV

OPIS IZDELKA

Hexol BK 22 in 32 je pridobljen iz visoko rafiniranega mineralnega olja, ki vsebuje sredstva za izboljšanje izpustitvne iz kalupa in antikorozijskih dodatkov. Hexol AR -111 preprečuje betonu da se drži kalupa, zaradi česar je razkalupljanje in čiščenje lažje. Izdelek zagotavlja trenutno protikorozijsko zaščito jeklenih kalupov med dvema obdelavama.

LASTNOSTI

- enostavno razkalupljanje;
- lažje čiščenje.

UPORABA

- Hexol BK 22, 32 se uporablja za mazanje kovinskih kalupov v proizvodnji betonskih izdelkov;
- Nanašanje z prskanjem ali čopičem.

LASTNOSTI

	BK 22	BK 32
Gostota pri 20°C [kg/m ³]	870	875
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm ² /s]	22	32
Plamenišče [°C]min	195	200
Ledišče [°C]max	-15	-15

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

