



HEXOL BK 22 - BK 32

INDUSTRIJSKO ULJE, OPLATOL ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol BK 22 i 32 je veoma oplemenjena mineralno ulje koja sadrže izdanje poboljšivač i korozije aditive. Oni

Proizvod pruža privremenu zaštitu od korozije za čeličnim kalupima između dva processings.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Lako se oplata;
- Čiste površine.

PRIJAVA

- Hexol BK 22, BK 32 se koriste za podmazivanje čeličnim kalupima u proizvodnji betonskih elemenata;
- Primena na po , pranje i svabbing.

KARAKTERISTIKE

	BK 22	BK 32
Gustina na 20°C [kg/m ³]	870	875
Kinematicka Viskoznost od 40°C [mm ² /s]	22	32
Temperatura paljenja [°C]min	195	200
Temperatura opada [°C]max	-15	-15

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

