



HEXOL GA32-GA46-GA68

CSÚSZÓPÁLYA OLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL GA32-GA46-GA68 olajok speciálisan csúszópályák kenésére lettek kialakítva. Összetételében finomított ásványi olaj és minőségi adalékok szerepelnek melyek védelmet nyújtanak a rozsdá, kopás, korrózió és oxidáció ellen. Ellenáll a magas nyomásnak. Jól viselkedik alacsony és magas hőmérsékleten, ennek köszönhetően hatékony működést biztosít a gépeknek.

JELLEMZŐK

- Használható munkagépek vagy berendezések csúszósíneinek kenésére amelyek kis sebességű elmozdulás nagy terhelés alatt jellemez;
- Jobbá teszi a pontosságot és a megmunkálás minőségét azáltal hogy megakadályozza a szaggatottságot a csúszásban és az olajfilm rétegben.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható szerszámgépek és berendezések csúszópályáinak, csapágyainak kenésére és védésére keverőkben, cellulóz- és papíriparban, acéliparban, gépgyártó iparban és más területeken is.

TULAJDONSÁGOK

Viszkózitási fokozat ISO	32	46	68
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	890	895	895
Kinematikai viszkózitás 40 °C-on [mm ² /s]	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210	215	220
Folyáspont [°C]	-15	-15	-10

CSOMAGOLÁS

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |



HEXOL GA100-GA220

CSÚSZÓPÁLYA OLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL GA100-GA220 olajok speciálisan csúszópályák kenésére lettek kialakítva. Összetételében finomított ásványi olaj és minőségi adalékok szerepelnek melyek védelmet nyújtanak a rozsdá, kopás, korrózió és oxidáció ellen. Ellenáll a magas nyomásnak. Jól viselkedik alacsony és magas hőmérsékleten, ennek köszönhetően hatékony működést biztosít a gépeknek.

JELLEMZŐK

- Használható munkagépek vagy berendezések csúszósíneinek kenésére amelyek kis sebességű elmozdulás nagy terhelés alatt jellemez;
- Jobbá teszi a pontosságot és a megmunkálás minőségét azáltal hogy megakadályozza a szaggatottságot a csúszásban és az olajfilm rétegben.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható szerszámgépek és berendezések csúszópályáinak, csapágáinak kenésére és védésére keverőkben, cellulóz- és papíriparban, acéliparban, gépgyártó iparban és más területeken is.

TULAJDONSÁGOK

Viszkózitási fokozat ISO	100	220
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	900	915
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	90-110	198-242
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	215	230
Folyáspont [°C]	-10	-10

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L