



HEXOL GA 68

OLJE ZA DRSENE STEZE

OPIS IZDELKA

Hexol GA 68 je posebej oblikovano olje za drsne steze. Narejeno je iz rafiniranih mineralnih olj katerim so dodani posebni aditivi (antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji), ki skrbijo za odlično mazanje.

LASTNOSTI

- ISO VG 68;
- Odlične protiobrabne in EP lastnosti;
- Odlične oksidativne lastnosti, zaščiti pred rjo in usedlinami.

UPORABA

- Priporoča se za podmazovanje vseh drsnih stez, ležajev in ostale industrijske opreme.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred ISO	VG 68
Gostota pri 15°C(kg/m ³)	895
Kinematična viskoznost pri 40°C(mm ² /s)	61.2-74.8
Točka vrelišča (°C)	215
Točka ledišča (°C)	-10

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |





HEXOL GA 150

OLJE ZA DRSNÉ STEZE

OPIS IZDELKA

Hexol GA 150 je posebej oblikovano olje za drsne steze. Narejeno je iz rafiniranih mineralnih olj katerim so dodani posebni aditivi (antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji), ki skrbijo za odlično mazanje.

LASTNOSTI

- ISO VG 150;
- Odlične protiobrabne in EP lastnosti;
- Odlične oksidativne lastnosti, zaščiti pred rjo in usedlinami.

UPORABA

HEXOL GA 150 se priporoča za podmazovanje vseh drsnih stez, ležajev in ostale industrijske opreme.

LASTNOSTI

ISO	VG 150
Gostota pri 15°C [kg/m ³]	900
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm ² /s]	135-165
Plamenište [°C]min	215
Ledište [°C]max	-10

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L





HEXOL GA 220

OLJE ZA DRSENE STEZE

OPIS IZDELKA

Hexol GA 220 je posebej oblikovano olje za drsne steze. Narejeno je iz rafiniranih mineralnih olj katerim so dodani posebni aditivi (antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji), ki skrbijo za odlično mazanje.

LASTNOSTI

- ISO VG 220;
- Odlične protiobrabne in EP lastnosti;
- Odlične oksidativne lastnosti, zaščiti pred rjo in usedlinami.

UPORABA

- Priporoča se za podmazovanje vseh drsnih stez, ležajev in ostale industrijske opreme.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred ISO	VG 220
Gostota pri 15°C(kg/m ³)	900
Kinematična viskoznost pri 40°C(mm ² /s)	200-240
Točka vrelišča (°C)	220
Točka ledišča (°C)	-10

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

