



HEXOL GA 68

ULJE ZA KLIZANJE

OPIS PROIZVODA

korozije inhibitor) i pruža odličnu podmazivanje u mnogim industrijskim aplikacijama kao ulje za klizne staze.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ispunjava uslove u skladu sa ISO VG 68;
- Dobra zaštita od habanja i EP svojstva;
- Dobra oksidativna stabilnost,

PRIJAVA

HEXOL GA 68 se primenjuje za podmazivanje postrance, alatne mašine, ležajevi ili druge industrijske opreme sa srednjim zupčanika.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost ISO	VG 68
Gustina na 15°C [kg/m ³]	895
Kinematicka Viskznost od 40°C [mm ² /s]	61.2-74.8
Kinematicka Viskznost od 100°C [mm ² /s]	8-9
Indeks Viskoznosti, min	90
Temperatura Paljenja [°C]min	215
Temperatura Opada [°C]max	-10

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |





HEXOL GA 150

ULJE ZA KLIZANJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL GA 150

) i pruža odličnu podmazivanje u mnogim industrijskim aplikacijama kao ulje za klizne staze.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ispunjava uslove u skladu sa ISO VG 150;
- Dobra zaštita od habanja i EP svojstva;
- D

PRIJAVA

HEXOL GA 150 se primenjuje za podmazivanje postrance, alatne mašine, ležajevi ili druge industrijske opreme sa srednjim zupčanika.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost ISO	VG 150
Gustina na 15°C [kg/m ³]	900
Kinematicka Viskznost od 40°C [mm ² /s]	135-165
Kinematicka Viskznost od 100°C [mm ² /s]	14-16
Indeks Viskoznosti, min	90
Temperatura Paljenja [°C]min	215
Temperatura Opada [°C]max	-10

PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L





HEXOL GA 220

ULJE ZA KLIZANJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL GA 220

) i pruža odličnu podmazivanje u mnogim industrijskim aplikacijama kao ulje za klizne staze.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ispunjava uslove u skladu sa ISO VG 220;
- Dobra zaštita od habanja i EP svojstva;
- D

PRIJAVA

HEXOL GA 220 se primenjuje za podmazivanje postrance, alatne mašine, ležajevi ili druge industrijske opreme sa srednjim zupčanika.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost ISO	VG 220
Gustina na 15°C [kg/m ³]	900
Kinematicka Viskznost od 40°C [mm ² /s]	200-240
Kinematicka Viskznost od 100°C [mm ² /s]	17.5-20
Indeks Viskoznosti, min	90
Temperatura Paljenja [°C]min	220
Temperatura Opada [°C]max	-10

PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L

