HEXOL HA 22 – HA 32 – HA 46

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL HA 22 – HA 32 – HA 46 гидравлическое масло высокого качества, специально разработано для использования в промышленной, строительной и горнодобывающей технике, подъёмно-гидравлическом оборудование, а также в любых других фиксированных и мобильных гидравлических систем. Hexol HA 22 – HA 32 – HA 46 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел с хорошо сбалансированной системой присадок, таких как: анти-коррозийных, антиоксидантов и антипенных добавки.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует ISO 11158 HL, ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL);
- долговременная стабильность к окислению;
- низкое пенообразование, быстрое отделение воздуха;
- совместимо с другими обычными гидравлическими маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для промышленных гидравлических систем, станков и автомобилей, где требуется премиальное гидравлическое масло с превосходными характеристиками;
- подходит для всех видов гидравлических насосов.

СВОЙСТВА

Класс вязкости по SAE	22	32	46
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	880	890	895
Кинематическая вязкость при 40°C[мм²/с]	19.8-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6
Индекс вязкости, мин	90	90	90
Температура вспышки [° C] мин	210	210	215
Температура застывания [° C] макс	-35	-36	-33

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

HEXOL HA 68 - HA 100

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL HA 68 – HA 100 гидравлическое масло высокого качества, специально разработано для использования в промышленной, строительной и горнодобывающей технике, подъёмно-гидравлическом оборудование, а также в любых других фиксированных и мобильных гидравлических систем. Hexol HA 68 – HA 100 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел с хорошо сбалансированной системой присадок, таких как: анти-коррозийных, антиоксидантов и антипенных добавки.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует ISO 11158 HL, ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL);
- долговременная стабильность к окислению;
- низкое пенообразование, быстрое отделение воздуха;
- совместимо с другими обычными гидравлическими маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для промышленных гидравлических систем, станков и автомобилей, где требуется премиальное гидравлическое масло с превосходными характеристиками;
- подходит для всех видов гидравлических насосов.

СВОЙСТВА

Класс вязкости ISO	68	100
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	895	905
Кинематическая вязкость при 40°C[мм²/с]	61,2 - 74,8	90 - 110
Точка возгорания [°C]мин	225	230
Температура застывания[°C]макс	`-14	-14

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com