



HEXOL HA22 - HA32 - HA46 - HA68

HIDRAVLIČNO OLJE

OPIS IZDELKA

HEXOL HA22 - HA32 - HA46 - HA68 so kakovostna hidravlična olja oblikovana za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti za hidravlične sisteme, ki delujejo v težkih razmerah. Uporabljajo se v industriji, gradbeništvu, rudarstvu v vseh fiksnih in mobilnih hidravličnih sistemih. Izdelana so iz rafiniranih mineralnih baznih olj z kakovostnimi dodatki (dodatek proti koroziji, antioksidanti in dodatek proti penjenju).

LASTNOSTI

- ISO 11158 HL, ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL);
- Kompatibilno z ostalimi olji te viskoznosti;
- Zaščita pred korozijo in obrabo.

UPORABA

- Olje je primerno vse vrste hidravličnih sistemov in črpalk, ki zahtevajo vrhunsko hidravlično olje;
- uporaba tokom celega leta.

LASTNOSTI

Razred viskoznosti SAE	22	32	46	68
Gostota pri 15°C [kg/m ³]	880	890	895	895
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm ² /s]	19.8-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8
Plamenišče [°C]min	210	210	215	215
Ledišče [°C]max	-35	-36	-33	-30

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |