



HEXOL HT32-HT46-HT68-HT100

HŐKÖZLŐOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL HT32-HT46-HT68-HT100 speciálisan hőközlésre lett kifejlesztve. Rafinált ásványi olaj összetevője magas lobbanáspontot és alacsony illóolaj tartalma biztosítja a jó működést. Kopás és korróziógátló hatásának köszönhetően a HEXOL HT olajokat hőátviteli folyamatokban használják.

JELLEMZŐK

- Jó minőségű kopásgátló adalékot tartalmaz;
- Védelmet biztosít az oxidáció és a korrózió ellen, időben stabil;
- Hőközlést elősegítő adalékokat tartalmaz.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden fűtőberendezésben ahol olajat használnak hőközlő folyadéknak.

TULAJDONSÁGOK

Viszkózitási fokozat ISO	32	46	68	100
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	890	895	895	905
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	100-110
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210	215	225	230
Folyáspont [°C]	-15	-15	-15	-15

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L