HEXOL HT 32 – HT 46 – HT 68 – HT 100

МАСЛО ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL HT 32 – HT 46 – HT 68 – HT 100 это высококачественное масло, обладающее высоким коэффициентом теплопередачи и низкой вязкостью с хорошими термическими свойствами. Сформулировано из высококачественных минеральных масел на парафиновой основе и специальным пакетом присадок (антикоррозионные, антипенные и другие добавки). Оно имеет очень низкую тенденцию к пенообразованию и очень хорошую защиту от коррозии.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- превосходные свойства теплопередачи;
- длительный срок службы и продолжительность действия;
- высокая стойкость к окислению и термическому разложению;
- хорошая защита от коррозии;
- устойчивость к коррозии и окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для использования в качестве теплоносителя для закрытых, циркулируемых и систем косвенного нагрева в промышленных системах, таких как перерабатывающая и химическая промышленность;
- время преминения может быть увеличена с помощью низкого давления (1,2-1,5 бара избыточного давления) в атмосфере инертного газа (например, азота).

СВОЙСТВА

Класс вязкости ISO	32	46	68	100
Плотность при 15 ° C [кг / м³], прибл.	890	895	895	900
Кинематическая вязкость при 40C[мм²/с]	28.8 – 35.2	41.4 – 50.6	61.2-74.8	90-110
Температура вспышки [° C], мин	215	215	225	230
Температура застывания [° C] макс	-15	-15	-15	-15

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg ☐ 1Kg ☐ 4Kg ☐ 15Kg ☐ 180Kg
☐ 0.23L ☐ 0.45L ☐ 0.5L ☐ 0.6L ☐ 0.9L ☐ 1L ☐ 3L
☐ 4L ☒ 5L ☒ 10L ☒ 20L ☒ 60L ☒ 208L ☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com