



HEXOL HT32 - HT46 - HT68 - HT100

OLJE ZA OBDELAVO KOVIN

OPIS IZDELKA

HEXOL HT32 - HT46 - HT68 - HT100 so olja odlične kakovosti za prenos toplote olja zaradi visokega koeficienta za prenos toplote, nizke viskoznosti in dobrih termičnih lastnosti. Izdelana so iz visoko kakovostnih mineralnih parafinskih olj s specifičnim paketom dodatkov. Se zelo malo penijo in imajo odlično protikorozijsko zaščito .

LASTNOSTI

- odlične lastnosti za prenos toplote;
- podaljšan interval menjave;
- visoka odpornost na oksidacijo;
- dobra zaščita proti koroziji;
- odpornost na rjo in oksidacijo.

UPORABA

- se uporablja za prenos toplote za zaprte in neposredno ogrevane sisteme v obdelovalni industriji;
- življenjska doba se lahko poveča z uporabo nizkega tlaka (1,2-1,5 bar nadtlaka) v atmosferi inertnega plina (npr. dušik).

LASTNOSTI

ISO	32	46	68	100
Gostota pri 15°C [kg/m ³], aprox.	890	895	895	900
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm ² /s]	28.8 – 35.2	41.4 – 50.6	61.2-74.8	90-110
Plamenišče [°C]min	215	215	225	230
Ledišče [°C]max	-15	-15	-15	-15

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |