



HEXOL HV 32 - HV 46 – HV 68

ULEIURI HIDRAULICE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL HV 32 – HV 46 – HV 68 sunt uleiuri hidraulice fără conținut de zinc, de înaltă calitate, cu indice de vâscozitate ridicat, special formulate pentru a fi utilizate în industrie, construcții, minerit, sisteme hidraulice de ridicat, precum și în orice alte sisteme hidraulice fixe și mobile, care lucrează în condiții de extremă presiune (EP). Sunt produse din uleiuri de bază înalt de rafinate, cu un pachet de aditivi speciali anticoroziune, antiuzură, antioxidare, antispumare și ameliorator al indicelui de vâscozitate.

CARACTERISTICI

- corespund cerințelor ISO 11158 HL, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP);
- protecție excelentă la uzură;
- stabilitate la oxidare pe termen lung;
- spumare redusă, eliberarea rapidă a aerului antrenat;
- compatibile cu alte uleiuri hidraulice convenționale;
- recomandate în condiții de extremă presiune de peste 5000 PSI (~ 350 ATM);
- indice de vâscozitate mare.

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandate pentru sisteme hidraulice industriale, mașini unelte și aplicații mobile unde este cerut un ulei hidraulic cu performanțe superioare și cu un indice de vâscozitate ridicat;
- pentru toate tipurile de pompe hidraulice;
- pentru sisteme hidraulice mobile sau fixe.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	32	46	68
Densitate la 15°C [kg/m³]aprox	860	865	870
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm²/s]	29 – 35	41.4 – 50.6	61.2 – 74.8
Indice de vâscozitate, min.	150	150	150
Punct de inflamabilitate [°C] min	210	215	220
Punct de curgere [°C] max	-36	-35	-30

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☒ 1000L